

Клеммные зажимы и блоки зажимов наборные серии ЗН27М и БЗН27М (цвет клемм серый)

	Клеммы винтовые мостиковые одноярусные									Клеммы винтовые двухъярусные		Клеммы измерительные	
Характеристики	 ЗН27М-2,5М24-У3 тип 2	 ЗН27М-2,5М24-У3 тип 1 на DIN-15 мм	 ЗН27М-4М32-У3		 ЗН27М-6М41-У3	 ЗН27М-10М57-У3	 ЗН27М-16М76-У3	 ЗН27М-35М125-У3		 ЗН27М-4М32-У3 тип 2	 ЗН27М-4М32-У3 тип 5	 ЗН27М-2,5И16-У3	 ЗН27М-6И41-У3
Габаритные размеры, мм (длина/толщина/высота)	43/6/41	35/6/28	43/6,2/46,5		43/8,2/46	43/10,2/46,5	42,5/12,2/51	51/15,2/57,5		64/6,2/46,4	56,5/6,2/61,5	52/6,2/46	72,8/8,2/51
Сечение подключаемого провода (мм²)	0,2-2,5	0,2-2,5	0,2-4		0,2-6	0,5-10	4-16	0,75-35		0,2-4	0,2-4	0,2-2,5	0,2-6
Напряжение, В	660	400	660		660	660	660	660		660	660	400	660
Номинальный ток, А	24	24	32		41	57	76	125		24	32	16	41
Зажимной винт	М3	М3	М3		М4	М4	М4	М6		М3	М3	М3	М3
Усилие затягивания винта (Нм)	0,5	0,5	0,5		1,2	1,2	1,2	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5
Крышка торцевая 	КТВ-2,5	КТВ-2,5-1	КТВ-4÷10		КТВ-4÷10	КТВ-4÷10	КТВ-16			КТД-32 тип 2	КТД-32 тип 1		КТИ-41
Изоляционная перемычка  КТМ-1 КТМ-2	КТМ-1	КТМ-1	КТМ-2		КТМ-2	КТМ-2	КТМ-2	КТМ-2		КТМ-1 (2 шт.)	КТМ-1		
Бирка маркировочная 	Б-6	Б-6	Б-6		Б-8	Б-10	Б-10	Б-10		Б-6	Б-6	Б-6	Б-8
Вертикальный мост поперечного соединения 	МПВ-6-2...10	МПВ-6-2...10	МПВ-6-2...10		МПВ-8-2...10	МПВ-10-2...10	МПВ-12-2...10	МПВ-15-2 МПВ-15-3		МПВ-6-2...10	МПВ-6-2...10	МПВ-6-2...10	МПВ-8-2...10
Боковой мост поперечного соединения 	МПБ-6-2...10	МПБ-6-2...10	МПБ-6-2...10		МПБ-8-2...10	МПБ-10-2...10	МПБ-12-2...10	МПБ-15-2...10		МПБ-6-2...10	МПБ-6-2...10	МПБ-6-2...10	МПБ-8-2...10
Упор торцевой  Толщина=9,5 мм	Применяются на все типы блоков зажимов наборных и устанавливаются на DIN и Г-образные рейки				Применяются на все типы блоков зажимов наборных и устанавливаются на DIN и Г-образные рейки					Применяются на все типы блоков зажимов наборных и устанавливаются на DIN и Г-образные рейки			
Колодки маркировочные  КМ-1 для УТ-1 КМ-2 толщ-на =7,5 мм КМ-3 толщ-на =12 мм													